

Datenblatt: Fillogy Flowable XL (Art. 301040)

Kurzbeschreibung

Maschine zum dosierten Abfüllen von fließfähigen / dickflüssigen Produkten wie z. B.:

- Fruchtmus, Sirup, Melasse
- Senf, Ketchup
- cremiger Joghurt
- Farbstoffe und Aromen für die Lebensmittelindustrie
- Flüssigseife, Duschgel und Shampoo
- wasserlösliche Lacke, Künstlerfarben (Öl/Acryl/Gouache), Holzleim

Hauptanwendungsbereich: Abfüllen von Gebindegrößen von 50 bis 500 g



Kundennutzen

Präzises und effektives Dosieren händisch schwer abfüllbarer Produkte bei unkompliziertem Produktwechsel

Betriebsbedingungen

Einsatzstunden pro Tag: 8
 Einsatztage pro Woche: 5
 Umgebungstemperatur: 10 - 40°C

Technische Daten

Nennspannung: 24 V DC (Netzteil für 220 V beiliegend)
 Leistungsaufnahme: 30 - 240 W
 Motordrehzahl: 50 - 250 U/min
 Stellfläche: Breite 350 mm x Tiefe 350 mm
 Gesamthöhe: 700 mm (optional 1.000 mm)
 Höhe unter Abfülldüse: 10 - 390 mm
 Masse: 13,7 kg (ohne Netzteil)
 Dosierung bei Schrittweite

- 0,1 g: 0,1 - 49,9 g
- 1,0 g: 50,0 - 32.500,0 g

 Abfüllgenauigkeit: Maximal 2% Abweichung
 Maximale Ansaughöhe: 1.500 mm
 Maximaler Volumenstrom: 12,0 l/min
 Abfülltemperatur: 2 - 95°C

Auslösen des Abfüllvorganges

Fußschalter (beiliegend)
 Bügelschalter (beiliegend)
 Sensor (optional bei Betrieb mit Drehtisch)

Automatisierbarkeit

Bedingt